

PONT BASCULE

caractéristiques :

Pont bascule Métallique

Portée: 60 T

Echelon: 20 Kg

Dimension: 16m*3m

Version: Hors Sol

Indicateur Giropes GI-430i

Boite Jonction 8 sorties

Tôle lisse 8 mm d'épaisseur

Options disponibles :

- Imprimante thermique
- 2 barrières de sécurités



* **Note** : La rampe en béton est à la charge du client.

INDICATEURS SELON VOS CHOIX

GI-400

caractéristiques :

Boîtier en acier inoxydable ou en ABS.
Protection IP54, IP65 ou IP68.
Écran LED en couleur rouge avec 6 touches de 40 mm d'hauteur.
Support mural inclinable inclus.
Alimentation 230Vac.
2 sorties RS232 incluses de série.
Range unique, multi range ou intervalle multiple.
Unités: kg
Homologation a 6.000 divisions OIML classe III et IV.
Certification CE.



GI-430D

caractéristiques :

Indicateur de poids avec logiciel pèse-camions pour capteurs numériques.
Premier indicatuer conçu et fabriqué par Giropes capable de se connecter à notre capteur numérique.
Grâce à ce système numérique, tous les capteurs d'un pont à bascule peuvent être réglés individuellement sans avoir à recalibrer tout le pont à bascule.



IMPRIMANTE

caractéristiques :

Ésolution D'impression :

Impression Thermique, 576 Points/ligne - 512 Points/ligne

Vitesse D'impression : 250 Mm/sec

Chargement Du Rouleau : Chargement Facile

Coupeuse : Coupe Partielle Et Totale

Alimentation : Min 100 V - Max 240 V Ac, Avec Alimentation Externe



Le panneau de connecteurs

Séparateur de papier inclus pour impression sur rouleaux de 58 mm de large.



LED de signalisation "en impression"



PRINTER 8010